Arnés integral Antishock I - Singing Rock

SKU:	
Marca	Singing Rock
Talla	S, M/L
Color	Negro con amarillo
Certificaciones	ANSI Z359.1, CE 1019, EN 1497, EN 358, EN 361, EN 813, NFPA Class III
Carga máxima	150 kg

Descripción

- Todas las **partes metálicas y de aleación** del **Arnés integral Antishock I de Singing Rock** están **sobremoldeadas con plástico de color con una resistencia eléctrica a la punción de 10 kV y acabado antiestático.**
- Arnés certificado según las más recientes normas norteamericanas ANSI Z359. 11-2014 y NFPA 1983 Clase III.
- Los **guardacuerpos ergonómicos y extraíbles en las correas de los hombros** permiten al usuario guardar los conectores de las eslingas cuando no se utilizan, en caso de caída, el conector se libera para que el amortiguador pueda desplegarse con seguridad.
- Para facilitar la inspección, el **arnés está equipado con un indicador de caída,** colocado cerca del punto de enganche dorsal, que se activa en caso de una caída - la etiqueta roja indica que el arnés debe ser retirado.
- Las **hebillas dobles** fabricadas de acuerdo con las estrictas normas americanas (ANSI, NFPA), su **resistencia mínima es de 17.8 kn.**
- La construcción de las **hebillas** garantiza un funcionamiento y eficiencia de larga duración (**fácil liberación y fijación** incluso con correas sucias y resistentes).
- Los **puntos de fijación anticaídas delanteros y traseros** según la norma EN 361 cumplen con las normas americanas (ANSI, NFPA), marcados con una marca "A" adicional.

- 2 puntos de enganche laterales para posicionamiento de trabajo según la norma EN 358.
- Punto de enganche inferior delantero para colocación de descensor o posicionamiento de trabajo según la norma EN 813.
- **Cinturón anatómico, perneras y acolchado de las correas de los hombros** garantizan una comodidad suficiente.
- **Acolchado estrecho y cinchas en las correas de los hombros en la zona del cuello** mejoran el trabajo cómodo.
- **Sistema de fijación inteligente del ascensor de pecho** (utilizando un maillón adicional), funciona mejor con **Cam Clean**.
- Ranura del maillón de ascenso al pecho (recomendado maillón grande D o grande Delta, EN 362).
- **2 grandes bucles de engranaje trenzados con una capacidad de carga de 5 kg.**
- Los artículos más pesados de hasta 35 kg pueden fijarse a las correas del cinturón de cintura.
- Los **bucles adicionales con una capacidad de carga de 5 kg** ofrecen espacio adicional para el equipo y una mejor organización del mismo.
- Puntos de fijación en el hombro para el rescate en espacios confinados según la norma EN 1497.
- Etiqueta de identificación y metódica (para prolongar su vida útil se aconseja ocultar esta etiqueta bajo las cinchas).
- Etiqueta con el nombre para facilitar el reconocimiento del arnés.